MẠCH LỰC · TÀI LIỆU MẪU

Bảng tra tiết diện cáp

Dòng tải tham khảo, cáp đồng XLPE 4 lõi

Tiết diện (mm²)	Đi trong ống (A)	Đi trên máng hở (A)
4	31	40
6	40	52
10	54	71
16	73	96
25	95	119
35	117	147
50	141	179
70	179	229
95	216	278
120	249	322

Trị số tham khảo ở nhiệt độ môi trường 30°C; phải hiệu chỉnh theo nhiệt độ, số mạch đi chung và sụt áp cho phép.

Cáp và máng cáp

Mã	Thiết bị	Quy cách và giá tham khảo	Thông số chính
ML-CXV	Cáp điện lực lõi đồng CXV 0,6/1 kV	4 × 16 mm²: 185.000đ; 4 × 35 mm²: 395.000đ; 4 × 70 mm²: 780.000đ	Cấu trúc 4 lõi, XLPE / PVC; Điện áp 0,6/1 kV; Đơn vị bán Mét
ML-MC	Máng cáp mạ kẽm nhúng nóng	200 × 100: 465.000đ; 300 × 100: 610.000đ; 400 × 100: 780.000đ	Chiều dài 2,5 m mỗi đoạn; Độ dày 1,5 đến 2 mm; Bề mặt Mạ kẽm nhúng nóng